**Ausrüstung**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernlichter | | HCR | (E) | | | | | |
| Abblendlichter | | HCR | (E) | | | | | |
| Standlichter | | A | (E) | in HCR | | | | |
| Schlusslichter | | R-Sl | (E) | | | | | |
| Bremslichter | | R-Sl | (E) | | | | | |
| Richtungsblinker | v | 1 | (E) | s | | h | 2a (E) | |
| Rückstrahler | v | - | | s | | h | I (E) | |
| Markierlichter | v | - | | s | | h | | |
| Zusätzliche Lichter | | - | | | | | | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | | 2/ separat Mitte | | | | | | |
| Scheibenwischer | | 2/ Blatt | | | | mit/ | Waschanlage | |
| Warnvorrichtungen | | 2/ Seima TR8 e2 834 | | | | | | |
| | | oder andere geprüfte Modelle | | | | | | |

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Art des Fahrzeuges | | Personenwagen | | |
| Marke und Typ | | ALFA ROMEO | Giulietta 2.0 | |
| Typenschein-nummer | CH | 0017 71 | | |
| Karosserie | | Limousine | | |
| Plätze | total 5 | vorn | 2 | |
| Leergewicht | 1100 | Treibstoff | B | |
| Nutzlast | ---- | Steuer-PS | 9,99 | |
| Gesamtgewicht | 1525 | Hubraum | 1962 | |

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

*) Geräuschmessung : Vorbeifahrt, 50 km/h, M3, iA 4,1 = 74 dB/A

**) Schalldämpfer : 1. Topf = 200 x Ø 100, 2. Topf = 427x187x107, 3. Topf = 345x152x102

+) Abgasprüfung : CO-Wert mit Dellorto- und Webervergaser = 1,0 % bei 900 U/min, mit Solexvergaser = 2,4 % bei 900 U/min kein Genehmigungszeichen erforderlich

++) Reifenvariante : 175/70 .R 14 M+S, Tragkraft 810 (1,9), Vmax = je nach Fabrikat (Winterreifen)

Felgenvarianten : 5½ J x 14 Leichtmetall, Marken "CROMODORA", "CAMPAGNOLO" oder "PEDRINI" (F.P.S.)
Spurweiten unverändert.

Typenschein nur gültig für Fahrzeuge mit Plakette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" mit Angabe der Typenschein-Nummer

Ersetzt TS CH 0017 71 vom 24.04.80
Felgenvarianten
(21.06.82)

Ort und Datum der Prüfung Schafisheim, 24.04.1980

Eidg. Typenprüfstelle

| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
|---|---|---|---|
| Personenwagen | ALFA ROMEO | Giulietta 2.0 Modelle 116.38 und 116.39 | CH 0017 71 |

| | |
|---|---|
| Hersteller | ALFA ROMEO S.p.A., Via Gattamelata 45, Milano / Italia |
| Erkennungsmerkmale | auf Importeur-Plakette : "11638" (Linkslenkung) / "11639" (Rechtslenkung) und "CH 0017 71" |
| | vor Fahrgestell-Nummer : "ZAR 116 A 10" (nicht auf Plakette) |
| Herstellerplakette | im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse (Importeur-Plakette) |
| Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts auf Spritzwand |
| Motorkennzeichen | "AR 01655" links, hinten oben auf Motorblock |
| Hauptimporteur | ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA., 6982 Agno |
| Geprüftes Fahrzeug | ZAR 116 A 10 * 00001507 |

**Fahrgestell**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Achsen | 2 | Anzahl Räder | 4 |
| Lenkung | mechanisch | | |
| Getriebe | mechanisch synchronisiert | | |
| Anzahl Gänge | 5 | Achsantrieb | Hinterräder |
| Betriebsbremse | hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder | | |
| | Bremskraftbegrenzer, wirkend auf Hinterräder | | |
| Hilfsbremse | mechanisch, Scheiben, wirkend auf Hinterräder | | |
| Feststellbremse | wie Hilfsbremse | | |
| Dauerbremse | - | | |
| 2-Kreis-Kontrolle | Niveaukontrolle mit kombinierter Kontrollampe | | |

**Karosserie**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Limousine | | |
| Anzahl Türen | 4 | Geschw. Messer | km/h |
| Sicherheitsgurten | Ar4 (E) | Rückspiegel | innen/links/ |
| Unterlegkeil | - | Zugvorrichtung | - |
| Diebstahlsicherung | Lenkradschloss | | |

Anzahl Plätze: t 5 v 2 M h 3

**Masse**

| | innen | aussen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | | 4210 | Achsabstand | | 2510 | / | |
| Breite | | 1650 | Doppelachse | v | | h | |
| Höhe | | 1400 | Spurweite | v | 1364 | h | 1362 |
| Ueberhang s | | | Spurweite | v | | - | |
| v | | 765 | | h | | - | |
| h | | 935 | Spurkreis ø | l | 10800 | r | 10800 |

Abstand Lenkrad – vorderste Fahrzeugteile

**Motor**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marke | ALFA ROMEO | Typ | AR 01655 |
| Bauart | Reihe | Takte | 4 |
| Treibstoff | B | Lage | vorn |
| Kühlung | Wasser | Anzahl Zylinder | 4 |
| Bohrung | 84 | Hub | 88,5 |
| Hubraum | 1962 | Steuer-PS | 9,99 |
| Leistungs-kW | 96 DIN | bei U/min | 5400 |
| Lärm Standmessung | 78 dB/A | bei U/min | 4050 *) |
| Schalldämpfer | 3 Töpfe | | **) |
| Abgasprüfung | EWG 78/665 | | +) |
| Entstörung | BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 | | "D" |

**Gewichte**

| | vorn | hinten | total |
|---|---|---|---|
| Leergewicht | 570 | 530 | 1100 |
| Nutzlast | 110 | 240 | 350 |
| Gesamtgewicht | 680 | 770 | 1450 |
| Fabrikgarantie | | | 1525 |
| Reifengrösse | 185/65 R 14 84 H | | (Varianten ++) |
| Ply / bar | - / 2,0 | - / 2,0 | vgl. Bemer- |
| Tragkraft | 1000 | 1000 | kungen) |
| für V max | 210 | 210 | |
| Felgen | 5½ J x 14 | Stahl | ++) |

| | | |
|---|---|---|
| Garantierte Anhängelast gebremst | 1140 | |
| Garantierte Anhängelast ungebremst | | |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht | | |
| Geprüfte Anhängelast | | |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 183 | km/h |
| Höchstgeschwindigkeit gemessen | | km/h |
| Garantierte Dachlast | 80 | kg |